

# Produktinformation Oleveon 2-135/49/80 S E PC

## TOC: 5641304



### Leuchtentyp

Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Standardanwendungen. Für 1 Leuchtstofflampe T5 35/49/80 W.

### Anwendungsbereiche

Für Feuchträume und überdachte Außenbereiche.

### Montagearten

Deckenbefestigung direkt oder mit beiliegender Schnellmontageklammer möglich. Abgehängte Montage erfolgt über beiliegende Edelstahlbügel.

### Optisches System

Mit PC-Abdeckwanne, klar, schlagzäh. Außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. Mit innenliegendem, hochglänzendem Aluminium-Spiegelreflektor. Sicherer Halt der Wanne durch Kipphebelverschlüsse aus glasfaserverstärktem Polyamid.

### Leuchtenkörper


Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, schwer entflammbar. Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Leuchtenkörper Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035.

### Elektrische Ausföhrung


Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör.

### Ausschreibungstext

Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Standardanwendungen. Für 1 Leuchtstofflampe T5 35/49/80 W. Deckenbefestigung direkt oder mit beiliegender Schnellmontageklammer möglich. Abgehängte Montage erfolgt über beiliegende Edelstahlbügel. Mit PC-Abdeckwanne, klar, schlagzäh. Außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. Mit innenliegendem, hochglänzendem Aluminium-Spiegelreflektor. Sicherer Halt der Wanne durch Kipphebelverschlüsse aus glasfaserverstärktem Polyamid. Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, schwer entflammbar. Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Leuchtenkörper Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glöhdrahtfestigkeit 850°C. Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör.




D: 370-410/14W/24W, 780-820/28W/54W, 1080-1120/35W/49V




Datei TX024755  
1 x T5 80 W

A30  
Eta LB 0,97



Datei TX024753  
1 x T5 35 W

...(35W)  
A30  
Eta LB 0,94



Datei TX024754  
1 x T5 49 W

...(49W)  
A30  
Eta LB 0,94



Gewicht	3,8 kg
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glöhdrahtfestigkeit	850 °C
Schlagfestigkeit	6 J
DIN 5040	A30
Socket	G5
Eta LB	0,97

L x B x H (mm): 1573x145x108

### Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
1553700	Aragon SB
5319400	Oleveon Z-INOX 1500
5292600	Oleveon ZLV 5x1500
5851100	Verschluss Oleveon