

Produktinformation Oleveon 2-128/54 S E PC

TOC: 5641104



Leuchtentyp

Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Standardanwendungen. Für 1 Leuchtstofflampe T5 28/54 W.

Anwendungsbereiche

Für Feuchträume und überdachte Außenbereiche.

Montagearten

Deckenbefestigung direkt oder mit beiliegender Schnellmontageklammer möglich. Abgehängte Montage erfolgt über beiliegende Edelstahlbügel.

Optisches System

Mit PC-Abdeckwanne, klar, schlagzäh. Außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. Mit innenliegendem, hochglänzendem Aluminium-Spiegelreflektor. Sicherer Halt der Wanne durch Kipphebelverschlüsse aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Leuchtenkörper


Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, schwer entflammbar. Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Leuchtenkörper Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035.

Elektrische Ausföhrung


Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör.

Ausschreibungstext

Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Standardanwendungen. Für 1 Leuchtstofflampe T5 28/54 W. Deckenbefestigung direkt oder mit beiliegender Schnellmontageklammer möglich. Abgehängte Montage erfolgt über beiliegende Edelstahlbügel. Mit PC-Abdeckwanne, klar, schlagzäh. Außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. Mit innenliegendem, hochglänzendem Aluminium-Spiegelreflektor. Sicherer Halt der Wanne durch Kipphebelverschlüsse aus glasfaserverstärktem Polyamid. Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, schwer entflammbar. Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Leuchtenkörper Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glöhdrahtfestigkeit 850°C. Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör.




D: 370-410/14W/24W, 780-820/28W/54W, 1080-1120/35W/49V



Datei TX024749
1 x T5 54 W

A30
Eta LB 0,97

c0-c180
c90-c270



Datei TX024748
1 x T5 28 W

A30
Eta LB 0,94

c0-c180
c90-c270



Gewicht	2,928 kg
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glöhdrahtfestigkeit	850 °C
Schlagfestigkeit	6 J
DIN 5040	A30
Sockel	G5
Eta LB	0,97

L x B x H (mm): 1277x145x108

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
1553700	Aragon SB
5319300	Oleveon Z-INOX 1200
5292500	Oleveon ZLV 5x1200
5851100	Verschluss Oleveon