

[illegible]

[illegible]

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege		
Felvonulási létesítmények	0	0		
Zsaluzás és állványozás	0	0		
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0		
Falazás és kőműves munkák	0	0		
Ácsmunka	0	0		
Vakolás és rabricolás	0	0		
Szárazépítés	0	0		
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	0	0		
Bádogozás	0	0		
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	0		
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	0	0		
Szigetelés	0	0		
Árnyékolók	0	0		
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	0	0		
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K12-000-0	Felvonulási és levonulási létesítmények és tevékenységek az energetikai rekonstrukció kivitelezési munkáihoz kiviteli terv szerint.	1	készlet			0	0
2	K12-000-1	Gyártmánytervek készítése a kiviteli tervekre alapozva beruházói, tervezői és műemléki hatósági jóváhagyásra	1	készlet			0	0
		<b>Munkanem összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-003-17	Homlokzat hőszigeteléshez szükséges székállás meglévő földemek alátámasztására, állványzat többlet terhelése miatt 4,00 m magasságig	360	m			0	0
2	15-004-41	Hőszigetelés felszereléséhez szükséges homlokzati csőállvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, kétlábos, kétpallós kivitelben, 20,00 m magasságig Kiviteli terv szerinti tartozékokkal.	5 542	m2			0	0
3	K15-000-0- 0000002	Nyílászárócsere helyszíni védőszerkezetei. (szét- és összeszerelhető favázas OSB és fólia porfogó falak 2 ablakszélességre 3m belmagasságra méretezve)	1	készlet			0	0
		<b>Munkanem összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-4.1 .1	Üvegbeton fal bontása, újak elhelyezéséhez kézi bontás, 25 db/m	437,78	m2			0	0
2	K31-000-0	Hőszigetelés fogadására attika falon fallefedő betonkoszorú készítése C16 min. kavicsbetonból a meglévő téglafalazatra tűskézéssel rögzítve zsaluzattal együtt.	28	m3			0	0
3	K31-000-0. 1	Hőszigetelés fogadására parapet falon fallefedő betonkoszorú készítése átlag 6 cm vastagságban C16 min. kavicsbetonból a meglévő téglafalazatra tűskézéssel rögzítve zsaluzattal együtt, repedés ellen vasalva.	20,8	m3			0	0
4	K31-041-1. 1-0000001	Külső hőszigetelő üvegtéglafal hőhídmegszakító fugabetéttel (1 cm XPS csík) Névleges méret: 108x288 cm Konzignáció szerinti kivitelben Jele: ÜT01	40	db			0	0
5	K31-041-1. 1-0000002	Külső hőszigetelő üvegtéglafal hőhídmegszakító fugabetéttel (1 cm XPS csík) Névleges méret: 108x268 cm Konzignáció szerinti kivitelben Jele: ÜT02	6	db			0	0
6	K31-041-1. 1-0000003	Külső hőszigetelő üvegtéglafal hőhídmegszakító fugabetéttel (1 cm XPS csík) Névleges méret: 108 x 108 cm Konzignáció szerinti kivitelben Jele: ÜT03	19	db			0	0
7	K31-041-1. 1-0000004	Külső hőszigetelő üvegtéglafal hőhídmegszakító fugabetéttel (1 cm XPS csík) Névleges méret: 108 x 88 cm Konzignáció szerinti kivitelben Jele: ÜT04	6	db			0	0
8	K31-041-1. 1-0000005	Külső hőszigetelő üvegtéglafal hőhídmegszakító fugabetéttel (1 cm XPS csík) Névleges méret: 108 x 188 cm Konzignáció szerinti kivitelben Jele: ÜT05	24	db			0	0
9	K31-041-1. 1-0000006	Külső hőszigetelő üvegtéglafal hőhídmegszakító fugabetéttel (1 cm XPS csík) Névleges méret: 508 x 288 cm Konzignáció szerinti kivitelben Jele: ÜT06	10	db			0	0
10	K31-041-1. 1-0000007	Külső hőszigetelő üvegtéglafal hőhídmegszakító fugabetéttel (1 cm XPS csík) Névleges méret: 508 x 288 cm Konzignáció szerinti kivitelben Jele: ÜT07	2	db			0	0
11	K31-041-1. 1-0000008	Külső hőszigetelő üvegtéglafal hőhídmegszakító fugabetéttel (1 cm XPS csík) Névleges méret: 188 x 328 cm Konzignáció szerinti kivitelben Jele: ÜT08	8	db			0	0
12	K31-041-1. 1-0000009	Külső hőszigetelő üvegtéglafal hőhídmegszakító fugabetéttel (1 cm XPS csík) Névleges méret: 188 x 368 cm Konzignáció szerinti kivitelben Jele: ÜT09	2	db			0	0
13	K31-041-1. 1-0000010	Külső hőszigetelő üvegtéglafal hőhídmegszakító fugabetéttel (1 cm XPS csík) Névleges méret: 288x128 cm Konzignáció szerinti kivitelben Jele: ÜT10	1	db			0	0
14	K31-041-1. 1-0000010 1	Külső hőszigetelő üvegtéglafal hőhídmegszakító fugabetéttel (1 cm XPS csík) Névleges méret: 328x128 cm Konzignáció szerinti kivitelben Jele: ÜT10a	1	db			0	0
15	K31-041-1. 1-0000011	Külső hőszigetelő üvegtéglafal hőhídmegszakító fugabetéttel (1 cm XPS csík) Névleges méret 288x288 cm Konzignáció szerinti kivitelben Jele: ÜT11+ÜT11a	2	db			0	0
16	K31-041-1. 1-0000012	Külső hőszigetelő üvegtéglafal hőhídmegszakító fugabetéttel (1 cm XPS csík) Névleges méret: 288x308 cm Konzignáció szerinti kivitelben Jele: ÜT12	4	db			0	0
17	K31-041-1. 1-0000012 1	Külső hőszigetelő üvegtéglafal hőhídmegszakító fugabetéttel (1 cm XPS csík) Névleges méret: 328x308 cm Konzignáció szerinti kivitelben Jele: ÜT12a	4	db			0	0
18	K31-041-1. 1-0000013	Külső hőszigetelő üvegtéglafal hőhídmegszakító fugabetéttel (1 cm XPS csík) Névleges méret 288x328 cm Konzignáció szerinti kivitelben Jele: ÜT13	2	db			0	0
19	K31-041-1. 1-0000013 1	Külső hőszigetelő üvegtéglafal hőhídmegszakító fugabetéttel (1 cm XPS csík) Névleges méret: 328x328 cm Konzignáció szerinti kivitelben Jele: ÜT13a	2	db			0	0
20	K31-041-1. 1-0000014	Külső hőszigetelő üvegtéglafal hőhídmegszakító fugabetéttel (1 cm XPS csík) Konzignáció szerinti kivitelben Jele: ÜT14	1	db			0	0
21	K31-041-1. 1-0000015	Külső hőszigetelő üvegtéglafal hőhídmegszakító fugabetéttel (1 cm XPS csík) Névleges méret 288x315 cm (ajtóbeépítéssel együtt 140x220) Konzignáció szerinti kivitelben Jele: ÜT15	1	db			0	0
22	K31-041-1. 1-0000015	Külső hőszigetelő üvegtéglafal hőhídmegszakító fugabetéttel (1 cm XPS csík) Névleges méret: 320x315 cm Konzignáció szerinti kivitelben Jele: ÜT15a	1	db			0	0
23	21-011-11. 7	Üvegtégla falak bontásából származó bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m	6	db			0	0
Munkanem összesen:							0	0

A tétel szövege  
módosult. 2017. 01. 05.

Új tétel. 2017. 01. 05.

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K33-000-0	A homlokzati ablakok alatti mellvéd bontása átlag 32 cm szélességben, 7 cm vastagságban, új ablak elhelyezéséhez szükséges mértékben	916	m			0	0
2	K33-000-0	A homlokzati ablakok alatti mellvéd bontása átlag 32 cm szélességben, 14 cm vastagságban, új ablak elhelyezéséhez	27	m			0	0
		<b>Munkanem összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

A tétel mennyisége  
módosult. 2017. 01. 05.

Új tétel. 2017. 01. 05.

[illegible]





Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K39-005-1	A homlokzati fa nyílászárók elhelyezése után a belső lezáró ablakkáva felületére 12,5 mm vtg. impregnált giszkarton kiviteli terv szerinti készítéssel - <b>K jelű fa és alumínium nyílászáróknál 13,50 cm szélességgel.</b>	3 251	m			0	0
		<b>Munkanem összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

A tétel szövege  
módosult. 2017. 01. 05.

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	M42-012-1 .1.1.1.1.1	Új nyílászárók belső szegélyezése eredeti burkolatokhoz történő pontos illesztése eredetivel azonos színű és méretű mozaikcsempéből	591,6	m2			0	0
2	K42-012-1	A kivitelezés befejezett szakaszában rossz minőségben készített ablakszegélyezések visszabontása és újraburkoláshoz való előkészítése	12	m2			0	0
3	K42-000-0	Az eredetivel azonos megjelenésű fehér mészkő burkolat készítése homlokzati minta szerint felrakva, Kútvölgyi Klinika gazdasági igazgatójánál letétbe helyezett minták alapján, - kivitelező által megajánlott komplett rendszerre tervezett és méretezett, 3 irányban állítható - rozsdamentes fém sínes rögzítő elemekkel földemmezőkhöz dűbelezve, ill. a kövek 4 ponton a sínekhez rögzítve. V= 3 cm Kőlapok közötti fuga maximális mérete 3 mm! Kőlapok felülete fűrészelt, durván csiszolt.	3 524	m2			0	0
4	K42-022-1. 2.1.3.2.1.1	Építési hatóság által jóváhagyott 3 cm vtg. fehér fagyálló mészkő lap burkolat bádogkorcokra erősített sínre szerelve, homlokzat vízszintes felületén, hő- és vízszigetlés fölé..	462	m2			0	0
5	K42-000-0- 0000004	Asztalosfuga élképzés (a pozitív sarkok kétszeres mennyiségével számolva)	6 920	m			0	0
		<b>Munkanem összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

A tétel mennyisége módosult. 2017. 01. 05.

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	A tétel szövege módosult. 2017. 01. 05.
1	43-000-8	Kétvízorros falfedések bontása, 100 cm kiterített szélességig, hőszigetelés elhelyezéséhez.	322	m			0	0	
2	43-003-8.1 .1	Ablak- vagy szemöldökpárkány 0,7 mm vtg. Zn lemezből, 40 cm kiterített szélességgel	81,6	m			0	0	
3	43-003-10. 1.1.2	Kétvízorros falfedés hőszigetelés lezárására, 0,7 mm vtg. Zn lemezből 5 mm vtg. horganyzott acél laposvas rögzítő lemezre szerelve, 51-100 cm kiterített szélességig.	322	m			0	0	
4	43-003-12. 2.1.2	Dilatációs szegély normál kialakítással, minősített ötvözött 0,7 mm vtg. horganylemezről, 50-60 cm kiterített szélességgel	37,52	m			0	0	A tétel szövege módosult. 2017. 01. 05.
5	M43-001-1 .1.3.2	Fémlemez fedés táblalemezből tömített kettőskorc rendszerben, 0,7 mm Zn lemezfedés, egy réteg korrózió elleni alátétszőnyeggel együtt, hőszigetelés felett, vízszintes homlokzati szakaszon, <b>az ereszvonala mentén vízcseppentő szegéllyel és falszegélyként az eresszel párhuzamos falra történő felvezetéssel.</b>	462	m2			0	0	
		<b>Munkanem összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	M44-000-1.3	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak új elhelyezéséhez 4,01-6,00 m és el nem fogadott minőségű új tételek együttesen	1 857	m			0	0
2	K44-002-1.3-0000001	Külső faablak nyitható mezőkkel Névleges méret: 238 x 204cm Konszignáció szerinti kivitelben, külső 0,7 mm v. Zn lemez vízvetővel, belső dukkózott MDF könyöklővel és minden felsorolt és RAL minőségű beépítéshez szükséges tartozékkal együtt. Jele: K01	202	db			0	0
3	K44-002-1.3-0000002	Külső fa ablak nyitható mezőkkel Névleges méret: 238 x 253 cm Konszignáció szerinti kivitelben, külső 0,7 mm v. Zn lemez vízvetővel, belső dukkózott MDF könyöklővel és minden felsorolt és RAL minőségű beépítéshez szükséges tartozékkal együtt. Jele: K02	6	db			0	0
4	K44-002-1.3-0000003	Külső fa ablak fix és nyitható mezőkkel Névleges méret: 238 x 253 cm Konszignáció szerinti kivitelben, külső 0,7 mm v. Zn lemez vízvetővel, belső dukkózott MDF könyöklővel és minden felsorolt és RAL minőségű beépítéshez szükséges tartozékkal együtt. Jele: K03	6	db			0	0
5	K44-002-1.3-0000012	Külső ablak hő és füstelvezető funkcióval Névleges méret: 238 x 204 cm Konszignáció szerinti kivitelben, külső 0,7 mm v. Zn lemez vízvetővel, belső dukkózott MDF könyöklővel és minden felsorolt és RAL minőségű beépítéshez szükséges tartozékkal együtt. Jele: K12*	16	db			0	0
6	K44-002-1.3-0000015	Külső ablak nyitható mezőkkel Névleges méret: 238 x 204 cm Konszignáció szerinti kivitelben, külső 0,7 mm v. Zn lemez vízvetővel, belső dukkózott MDF könyöklővel és minden felsorolt és RAL minőségű beépítéshez szükséges tartozékkal együtt. Jele: K15	34	db			0	0
		<b>Munkanem összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000-1.2 .2	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 2,01-5,00 m újak elhelyezésére	269,39	m2			0	0
2	K45-002-0-0000005	Hőhidmentes alumínium nyílászáró. nyitható mezőkkel Névleges méret: 238 x 60 cm Konzignáció szerinti kivitelben, külső 0,7 mm v. Zn lemez vízvetővel, belső dukkózott MDF könyöklővel és minden felsorolt és RAL minőségű beépítéshez szükséges tartozékkal együtt. Jele: K05	36	db			0	0
3	K45-002-0-0000010	Hőhidmentes alumínium nyílászáró. nyitható mezőkkel hő és füstelvezető funkcióval Névleges méret: 238 x 120 cm Konzignáció szerinti kivitelben, külső 0,7 mm v. Zn lemez vízvetővel, belső dukkózott MDF könyöklővel és minden felsorolt és RAL minőségű beépítéshez szükséges tartozékkal együtt. Jele: K05*	4	db			0	0
4	K45-002-1.3-0000006	Külső alu ablak nyitható mezőkkel Névleges méret: 238 x 120 cm Konzignáció szerinti kivitelben, külső 0,7 mm v. Zn lemez vízvetővel, belső dukkózott MDF könyöklővel és minden felsorolt és RAL minőségű beépítéshez szükséges tartozékkal együtt. Jele: K06	32	db			0	0
5	K45-002-0-0000010	Hőhidmentes alumínium nyílászáró. nyitható mezőkkel hő és füstelvezető funkcióval Névleges méret: 238 x 120 cm Konzignáció szerinti kivitelben, külső 0,7 mm v. Zn lemez vízvetővel, belső dukkózott MDF könyöklővel és minden felsorolt és RAL minőségű beépítéshez szükséges tartozékkal együtt. Jele: K06*	2	db			0	0
6	K45-002-1.3-0000007	Külső alu ablak Névleges méret: 100 x 180 cm Konzignáció szerinti kivitelben, külső 0,7 mm v. Zn lemez vízvetővel, belső dukkózott MDF könyöklővel és minden felsorolt és RAL minőségű beépítéshez szükséges tartozékkal együtt. Jele: K07	4	db			0	0
7	K45-002-1.3-0000008	Hő és füstelvezető alu ablak Névleges méret: 100 x 180 cm Konzignáció szerinti kivitelben, külső 0,7 mm v. Zn lemez vízvetővel, belső dukkózott MDF könyöklővel és minden felsorolt és RAL minőségű beépítéshez szükséges tartozékkal együtt. Jele: K07*	21	db			0	0
8	K45-002-0-0000008	Hőhidmentes alumínium nyílászáró. nyitható mezőkkel Névleges méret: 100 x 100 cm Konzignáció szerinti kivitelben, külső 0,7 mm v. Zn lemez vízvetővel, belső dukkózott MDF könyöklővel és minden felsorolt és RAL minőségű beépítéshez szükséges tartozékkal együtt. Jele: K08	54	db			0	0
9	K45-002-0-0000009	Hőhidmentes alumínium nyílászáró. nyitható mezőkkel Névleges méret: 100 x 60 cm Konzignáció szerinti kivitelben. Jele: K09	16	db			0	0
10	K45-002-0-0000010	Hőhidmentes alumínium nyílászáró. nyitható mezőkkel hő és füstelvezető funkcióval Névleges méret: 100 x 60 cm Konzignáció szerinti kivitelben, külső 0,7 mm v. Zn lemez vízvetővel, belső és minden felsorolt és RAL minőségű beépítéshez szükséges tartozékkal együtt. Jele: K09*	4	db			0	0
11	K44-002-1.3-0000010	Külső ablak nyitható mezőkkel Névleges méret: 198 x 120 cm Konzignáció szerinti kivitelben, külső 0,7 mm v. Zn lemez vízvetővel, belső dukkózott MDF könyöklővel és minden felsorolt és RAL minőségű beépítéshez szükséges tartozékkal együtt. Jele: K10	1	db			0	0
12	K45-002-0-0000016	Hőhidmentes alumínium nyílászáró. nyitható mezőkkel Névleges méret: 220 x 60 cm Konzignáció szerinti kivitelben, külső 0,7 mm v. Zn lemez vízvetővel, belső dukkózott MDF könyöklővel és minden felsorolt és RAL minőségű beépítéshez szükséges tartozékkal együtt. Jele: K16	1	db			0	0
13	K45-002-0-0000017	Hőhidmentes alumínium nyílászáró. nyitható mezőkkel hő és füstelvezető funkcióval Névleges méret: 220 x 60 cm Konzignáció szerinti kivitelben, külső 0,7 mm v. Zn lemez vízvetővel, belső dukkózott MDF könyöklővel és minden felsorolt és RAL minőségű beépítéshez szükséges tartozékkal együtt. Jele: K16*	4	db			0	0
14	K45-002-0-0000023	Hőhidmentes alumínium kétszárnyú nyíló ajtó Névleges méret: 140x220 cm Konzignáció szerinti kivitelben, és minden felsorolt és RAL minőségű beépítéshez szükséges tartozékkal együtt. Jele: K23	2	db			0	0
15	K45-002-0-0000024	Hőhidmentes alumínium kétszárnyú nyíló ajtó csukószerkezettel, biztonsági zárral és fix felülvilágító Névleges méret: 238x335 cm Konzignáció szerinti kivitelben, és minden felsorolt és RAL minőségű beépítéshez szükséges tartozékkal együtt. Jele: K41	1	db			0	0
16	K45-005-2-0000006	Homlokzati fix zsalu Méretek: 60x238x5 cm Konzignáció szerinti kivitelben. Jele: L06	3	db			0	0
17	K45-005-2-0000007	Homlokzati fix zsalu Méretek: 100x100x5 cm Konzignáció szerinti kivitelben. Jele: L07	4	db			0	0
18	K45-005-2-0000008	Homlokzati fix zsalu Méretek: 60x40x5 cm Konzignáció szerinti kivitelben. Jele: L09	1	db			0	0
19	K45-005-0-3000000	Hőszigetelés lezárásának villámvédelmi felfogója, 40 mm átmérőjű horganyzott acél cső korlát attika fal tetején a bádorkorchoz rögzítve. Valamennyi attikafalon villamos vezetőképesen összekötve a dilatációval. Kiviteli terv szerint.	322	m			0	0
20	K-0005-001	L100.100.5 szelvényű méretezett rozsdamentes acél gyám üvegtégla falak alsó alátámasztására és felső rögzítésére, vasbeton koszorúba dűbelezéssel rögzítve, RF-07 részletrajz szerint - ÜT-01, ÜT-02, ÜT-03, ÜT-04, ÜT-05, ÜT-08, ÜT-09, ÜT-10, ÜT-10a, ÜT-11, ÜT-11a, ÜT-12, ÜT-12a, ÜT-13, ÜT-13a, ÜT-14, ÜT-15, ÜT-15a	365,84	m			0	0
		Munkanem összesen:					0	0

Új tétel. 2017. 01. 05.

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-005-1.3 .1.2.2	Egy réteg alu hordozó rétegű bitumenes párazáró lemez hőszigetelés alá.	462	m2			0	0
2	K48-007-0	Vékony hőszigetelés elhelyezése homlokzaton. 2 cm vastag Rockwool Frontrock kőzetgyapot ragasztva, dűbelezve	934	m2			0	0
3	K48-007-0- 0000001	5 cm vtg. hőszigetelő ásványiszálas anyag elhelyezése homlokzati ablakok alá a mellvéd tetejére, ragasztással rögzítve, teljes falszélességben. Átlag 32 cm.	759	m			0	0
4	K48-007-1 1.1.1.3	Nem járható lapostetőn fűrészelt pallóváz közé helyezett ásványgyapot hőszigetelés , 15 cm vastagsággal, vízszintes felületen.	462	m2			0	0
5	M48-007-2 1.1.1.1	10 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés elhelyezése nagymerevségű kérgesített, vakolható felülettel, rendszerhez tartozó ragasztóval ragasztva, táblánként 6 db dűbellel rögzítve. (rögzítéssel együtt)	1 446	m2			0	0
6	M48-007-2 1.1.1.4	10 cm vtg. XPS zártcellás hőszigetelés elhelyezése lábazaton, a rendszerhez tartozó ragasztóval ragasztva, táblánként 6 db dűbellel rögzítve. (rögzítésse együtt)	98	m2			0	0
7	M48-010-1 .4.1.1.1	10 cm vtg. hidrofobizált üvegfátyol kasírozású ásványgyapot hőszigetelés homlokzatra a rendszerhez tartozó ragasztóval ragasztva, táblánként 6 db dűbellel rögzítve. (Rögzítők árával együtt)	2 029	m2			0	0
		<b>Munkanem összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>





[illegible]