



- ### Tervezett üvegezések rétegrendje

- | | |
|-----------|--|
| 01 | általános üvegezések
külső: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
légres: 16 mm melegperemes, Ar gáz töltéssel
belső: 6 mm float üveg |
| 02 | biztonsági üvegezések
külső: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
légres: 16 mm melegperemes, Ar gáz töltéssel
belső: 2x3 mm (3,3,2) ragasztott float üveg |
| 03 | biztonsági üvegezések
külső: 2x3 mm (3,3,2) ragasztott HS SunGuard Super Neutral 70
légres: 16 mm melegperemes, Ar gáz töltéssel
belső: 2x3 mm (3,3,2) ragasztott float üveg |
| 04 | hajlított üvegezések
3-12,3 hajlított üveg |

Jelmagyarázat

- | | |
|----|---|
| 1 | Megelőző megmaradó homokból burkolat, azonos megjelölési előírások betartásával |
| 2 | Tervezett mészből burkolat, az eredeti állapotának megfelelő süllyedés szintben és kioldással, korallai tartóra szerelve |
| 3 | Fehér tiszta mészből burkolat, az eredeti állapotának megfelelő süllyedés szintben és kioldással, korallai tartóra szerelve |
| 4 | Hőszigetelő felületi rendszer, dörzsölt felületbeágyazással, az eredeti állapotának megfelelő színűre festéssel |
| 5 | Új nyílászáró |
| 6 | Új alumínium nyílászáró, vagy fagyónyílászáró szerkezet |
| 7 | Endorelevé megmérésű és mintái jó példány |
| 8 | Endorelevé megmérésű és mintái jó keret |
| 9 | Az eredeti állapotának megfelelő felületi acél korlát elem, alu peremfal alumínium, felül két színes ceruzás drótvég beágyazással |
| 10 | Az eredeti állapotának megfelelő felületi acél etető elválasztó elem, két színes ceruzás drótvég beágyazással |
| 11 | Új korlát Zn lemez fedés az előzetlőn, és a lepcsőháztalál felületen |
| 12 | Új korlát Zn lemez fedés az átlaklón, és fedőlappal |
| 13 | Endetű mőkő keret visszahelyezése |
| 14 | Új gorgonyozott acél táposzó rác |
| 15 | Megelőző és megmaradó, felújítással zászandító rúd |
| 16 | Megelőző és megmaradó, az eredeti állapotának megfelelő felületű, és modern színes süllyesztőbe beágyazással ágyazással szerkezet |
| 17 | Az eredeti állapotának megfelelően helyreállított fa nyílászáró szerkezet, új hőszigetelő üvegezéssel |
| 18 | Tervezett, új VRV kültéri hűtőegység |
| 19 | Világítóművel rendelkező, 40-40 mm gorgonyozott acél cső, 20 cm magasság elválasztó |
| 20 | Fagyálló tereztetővel ágyazott kiegészítő, 20 cm magasság lábazat |
| 21 | Új acél szerkezetű, üvegezett előfűtő |

- | | |
|----------------------|--|
| A | Motoros, lamellás árnyékoló |
| EF | Enedő alapokon megépített vízszárpelát árnyékoló függöny |
| M | Meglévő és megmaradó szerkezet |
| MF | Meglévő és megmaradó, felújítandó szerkezet |
| T | Bukó nyílászáróhoz tartozó támaszó helye |
| GV | Ragasztott, mechanikus módon ráasztó fűtőeset (gázolaj elleni védelem) |
| V | Villámvédelmi levezető |
| VVÖ | Vízszintes villámvédelmi ószekély |
| TCS | Le és vissza szerelhető fali tűzszapp |
| RWA-s | RWA-s hő- és füstelvezető rendszerhez tartozó nyílászáró |
| A_h | Hatásos nyílászárót mérete |
| KF01 | Külöld fő nyílászárók szerkezeti konszervációs jelek |
| KF01 | Külöld hőhódításos alumínium nyílászárók szerkezeti konszervációs jelek |
| KF-AF-001 | Külöld hőhódításos alumínium függönyfalú konszervációs jelek |
| BAD1 | Belső hőhódításos alumínium nyílászárók szerkezeti konszervációs jelek |
| LAG1 | Lakatos szerkezetű, horfolt és angarszárk felületű (új típusú) konszervációs jelek |
| LAG1 | Lakatos szerkezetű (felújítandó alábbiakról) konszervációs jelek |
| LR01 | Általános keretű megépítő, üvegezett acélkeretű konszervációs jelek |
| KÜ01 | Acél keretű építési üveglátó fali konszervációs jelek |
| Ü01 | Hőszigetelt üvegezés rétegzend jelek |
| B3a | Új belső ajtó konszervációs jelek |

Megjegyzések:

- [illegible]

