

Semmelweis Egyetem
Kútvölgyi Klinikai Tömb
Energetikai korszerűsítés
KEHOP támogatás keretében

Bp. XII. Kútvölgyi út 4.
Hrsz.: 10733/6

Kiviteli terv

É-K-K04 Belső hőhidas alumínium nyílászáró konszignáció

2016. május 10.

Technical drawing of a window unit showing dimensions and internal layout. The drawing includes a top view and a side view.

Top View Dimensions:

- Overall width: 2 800
- Internal width (between panes): 695
- Side panel width: 10

Side View Dimensions:

- Overall height: 2 500
- Internal height (between panes): 2 480
- Top panel height: 10
- Bottom panel height: 10
- Side panel height: 705
- Internal height (between panes): 1 340
- Bottom panel height: 435

Internal Layout:

- The window unit is divided into a grid of panes.
- The central panes are marked with "Ü5", indicating the internal safety glazing.
- The side panels are marked with "Ü5", indicating the internal safety glazing.
- The bottom panel is marked with "Ü5", indicating the internal safety glazing.
- The top panel is marked with "Ü5", indicating the internal safety glazing.
- The central panes are further divided into a grid of panes.

Legend:

- Ü5: belső biztonsági üvegezések (Internal safety glazing)
- 10 mm (5.5.2) víztiszta ragasztott biztonsági üveg (10 mm (5.5.2) clear adhesive safety glass)

NÉVLEGES MÉRET	2800 x 2500 mm (tényleges méret: 2780 x 2480 mm)											
MENNYISÉG		pince	alagsor	földszint	1. emelet	2. emelet	3. emelet	4. emelet	5. emelet	6. emelet	7. emelet	összesen
	"A" szárny	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db
	"B" szárny	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db
	"C" szárny	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	1 db	1 db
	"D" szárny	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db
	összesen	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	1 db	1 db
NYITÁS IRÁNY	tíz mező fix, két középső mező befelé nyíló, nyíló, 1 db balos és 1 db jobbos											
ELHELYEZÉS MÓDJA	a meglévő falszerkezethez, földémhez és gerendához méterenként legalább 1 db rozsdamentes acél rögzítő elemekkel rögzítve											
TOK- ÉS SZÁRNSZERKEZET	hőhidas alumínium profilrendszer (SCHÜCO)											
FELÜLETKÉPZÉS	Tokszerkezet:	gyári felületképzés, porszórt beégetett festés, kívül: selyemfényű, fehér RAL 9003, belül: selyemfényű, fehér RAL 9003										
	Szárnyszerkezet:	gyári felületképzés, porszórt beégetett festés, kívül: selyemfényű, fehér RAL 9003, belül: selyemfényű, fehér RAL 9003										
ÜVEGEZÉS	10 mm (5.5.2) vitziszta ragasztott biztonsági üveg											
ZÁR, VASALAT, KILINCS	két középső mezőben nyíló vasalat, a rendszerhez tartozó szerelvényekkel, mindkét szárnyon kilincs											
KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY	-											
FELSŐ CSUKÓ, RWA	-											
TARTOZÉK	-											
MEGJEGYZÉS	A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok a helyszínen ellenőrizendő! A nyílászáró pontos helyét, parapet magasságát, a tervezett köburbolat helyzete és magassági szintjei határozzák meg! További műszaki paramétereket lásd az építész műszaki leírásban!											

Ü5 belső biztonsági üvegezések

10 mm (5.5.2) víztiszta ragasztott biztonsági üveg

NÉVLEGES MÉRET	3500 x 3400 mm (tényleges méret: 3450 x 3350 mm)											
MENNYISÉG		pince	alagsor	földszint	1. emelet	2. emelet	3. emelet	4. emelet	5. emelet	6. emelet	7. emelet	összesen
	"A" szárny	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db
	"B" szárny	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db
	"C" szárny	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db	- db
	"D" szárny	- db	- db	- db	- db	3 db	3 db	3 db	- db	- db	- db	9 db
	összesen	- db	- db	- db	- db	3 db	3 db	3 db	- db	- db	- db	9 db
NYITÁS IRÁNY	nyolc mező fix, két szélső mező befelé nyíló, nyíló ajtó (BA06a) 1 db balos és 1 db jobbos											
ELHELYEZÉS MÓDJA	hőhidas függőnyfal: falközben elhelyezve, alul és fölül vasbeton födémekhez rögzítve nyílászárók: előre elkészített, függőnyfal bordái közé építve											
TOK- ÉS SZÁRNSZERKEZET	hőhidas alumínium profilrendszer (SCHÜCO)											
FELÜLETKÉPZÉS	Tokszerkezet:	gyári felületképzés, porszórt beégetett festés, kívül: selyemfényű, fehér RAL 9003, belül: selyemfényű, fehér RAL 9003										
	Szárnyszerkezet:	gyári felületképzés, porszórt beégetett festés, kívül: selyemfényű, fehér RAL 9003, belül: selyemfényű, fehér RAL 9003										
ÜVEGEZÉS	10 mm (5.5.2) vitziszta ragasztott biztonsági üveg											
ZÁR, VASALAT, KILINCS	két középső mezőben nyíló vasalat, a rendszerhez tartozó szerelvényekkel, mindkét szárnyon kilincs											
KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY	-											
FELSŐ CSUKÓ, RWA	-											
TARTOZÉK	-											
MEGJEGYZÉS	A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok a helyszínen ellenőrizendő! A nyílászáró pontos helyét, parapet magasságát, a tervezett köborkolat helyzete, és magassági szintjei határozzák meg! Egyéb műszaki paramétereket lásd az építész műszaki leírásban!											