

KONSZIGNÁCIÓ		Erzsébet Irodaház „A” épület	
munkanem	Belső nyílászáró		
megnevezés	Egyszárnyú belső ajtó		
jel(ek)	B 01		
összdarabszám	2 db		
helyiség	Raktár helyiségek között		
anyag	RAL porfestett acél tok, préselt faforgácslap, laminált burkolat		
névleges méret	110 / 210		
névl. parapet mag.	-		
környező szerkezet	10 cm gipszkarton válaszfal		
takarás	Típus szerint		
párkány	-		
könyöklő	-		
tok	típus	Novoferm NAT-GK átfogótok	
	tokosztó	-	
	sorolás	-	
	lábazat	-	
szárny	típus	Tömör faforgácslap	
	nyitásirány	Jobbos:- db	Balos:2 db
	lábazat, küszöb	-	
	szárnyosztó	-	
	felületképzés, szín	Bemutatott szín- és anyagminta alapján, tervezői jóváhagyással	
	üvegezés	-	
	vasalat	Nikkelezett V0026 pánt	
	zár	Cilinderzár betét, főkulcs rendszerrel	
	tartozék, vezérlés	-	
	kilincs	Rozsdamentes kilincs	
	tűzállóság	EI 30	
	hanggátlás	-	
	árnyékoló	-	
	egyéb	Önműködő csukó szerkezettel ellátva, Csúszósínes ajtócsukó pl. DORMA-TS 93	
Külső nézet:			

KONSZIGNÁCIÓ		Erzsébet Irodaház „A” épület	
munkanem	Belső nyílászáró		
megnevezés	Kétszárnyú belső ajtó		
jel(ek)	B 02		
összdarabszám	1 db		
helyiség	Raktár helyiség és az összekötő alagút között		
anyag	RAL porfestett acél tok, préselt faforgácslap, laminált burkolat		
névleges méret	180 / 200		
névl. parapet mag.	-		
környező szerkezet	10 cm gipszkarton válaszfal		
takarás	Típus szerint		
párkány	-		
könyöklő	-		
tok	típus	Novoferm NAT-GK átfogótok	
	tokosztó	-	
	sorolás	-	
	lábazat	-	
szárny	típus	Tömör faforgácslap	
	nyitásirány	Jobbos:0 db	Balos:0 db
	lábazat, küszöb	-	
	szárnyosztó	-	
	felületképzés, szín	Bemutatott szín- és anyagminta alapján, tervezői jóváhagyással	
	üvegezés	-	
	vasalat	Nikkelezett V0026 pánt	
	zár	Cilinderzár betét, főkulcs rendszerrel	
	tartozék, vezérlés	-	
	kilincs	Rozsdamentes kilincs	
	tűzállóság	EI 30	
	hanggátlás	-	
	árnyékoló	-	
	egyéb	Önműködő csukó szerkezettel ellátva, Csúszósínes ajtócsukó pl. DORMA-TS 93	
Külső nézet:			
<div></div>			
Lépték M=1:50			

KONSZIGNÁCIÓ		Erzsébet Irodaház „A” épület	
munkanem	Belső nyílászáró		
megnevezés	Belső tűzgátló ajtó		
jel(ek)	BT03		
összdarabszám	1 db		
helyiség	Raktár helyiség és a gépészeti körfolyosó között		
anyag	RAL porszórt acéllemez		
névleges méret	110 / 210		
névl. parapet mag.	-		
környező szerkezet	10 cm tűzgátló fal		
takarás	Típus szerint		
párkány	-		
könyöklő	-		
tok	típus	Szerelt fém, pl. Hörmann	
	tokosztó	-	
	sorolás	-	
	lábazat	-	
szárny	típus	Szerelt fém, pl. Hörmann	
	nyitásirány	Jobbos: 1 db	Balos: 0 db
	lábazat, küszöb	-	
	szárnyosztó	-	
felületképzés, szín	Elektrosztatikus porszórt, választott RAL színben, tervezői egyeztetés		
üvegezés	-		
	vasalat	FSB vagy egyenértékű	
	zár	Cilinderzár betét, főkulcs rendszerrel (lényegében zárva van, csak néha nyitják ki belülről...)	
	tartozék, vezérlés	-	
	kilincs	A külső gépész körközeledő felől kilincs, raktár felől behúzó gomb.	
	tűzállóság	A1 EI 60	
	hanggátlás	-	
	árnyékoló	-	
	egyéb	Önműködő csukó szerkezettel ellátva, Csúszósínes ajtócsukó pl. DORMA-TS 93	
Külső nézet:			
<div></div>			
Lépték M=1:50			
Gyártás előtt a méretek és a darabszámok a helyszínen ellenőrizendők.			

KONSZIGNÁCIÓ		Erzsébet Irodaház „A” épület	
munkanem	Külső nyílászáró		
megnevezés	Egyszárnyú külső udvarra nyíló földszinti bejáratú ajtó meglévő homlokzati fix nyílászáróba		
jel(ek)	B 04		
összdarabszám	1 db		
helyiség	A földszinten a gázkazán bejáratú ajtaja mellett.		
anyag	A gázkazán bejáratú ajtójával megegyező kialakítással		
névleges méret	108/ 230 (méretek a gázkazán ajtójával megegyezően)		
névl. parapet mag.	-		
környező szerkezet	Tégla fal az egyik oldalról, meglévő homlokzati nyílászáró szerkezete a másik oldalon		
takarás	Típus szerint		
párkány	-		
könyöklő	-		
tok	típus	A gázkazán bejáratú ajtójával megegyező kialakítással	
	tokosztó	-	
	sorolás	-	
	lábazat	-	
szárny	típus	A gázkazán bejáratú ajtójával megegyező kialakítással	
	nyitásirány	Jobbos: 1 db	Balos: 0 db
	lábazat, küszöb	A gázkazán bejáratú ajtójával megegyező kialakítással	
	szárnyosztó	-	
	felületképzés, szín	A gázkazán bejáratú ajtójával megegyező kialakítással	
	üvegezés	-	
	vasalat	A gázkazán bejáratú ajtójával megegyező kialakítással	
	zár	A gázkazán bejáratú ajtójával megegyező kialakítással	
	tartozék, vezérlés	A gázkazán bejáratú ajtójával megegyező kialakítással	
	kilincs	A gázkazán bejáratú ajtójával megegyező kialakítással	
	tűzállóság	-	
	hanggátlás	-	
	árnyékoló	-	
	egyéb		
Külső nézet:			
<div></div>			
Lépték M=1:50			
Gyártás előtt a méretek és a darabszámok a helyszínen ellenőrizendők.			