




	<b>SEMMELWEIS EGYETEM FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI OKTATÓ INTÉZET BETEGFELVÉTELI ÉS SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLY ÁTALAKÍTÁSA</b>
	<b>1088 Budapest, Szentkirályi u. 40</b>
	<b>NEMESÉP Kft.</b> <b>7630 Pécs, Pala-köz 3.</b>
	<b>Építető:</b> Semmelweis Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26.
	<b>Építész tervező:</b> Nemes Zsolt okl. építészmérnök E/1-01-1640 1042 Budapest Király u.2. III.7. tel: 06-30-231-694 e-mail: info@nemesepitesziroda.hu
	<b>Építész munkatárs:</b> Gazdig Tamás építész
	<b>Orvos-technológia tervező:</b> Csordás Szilveszter klinikai mérnök EG-T 01-4040 2140 Csömör, Szabadság út 74.
	<b>Épületgépész tervező:</b> Csanád Bálint okl. gépészmérnök G 01-7054 1112 Budapest, Oltvány árok 16.
	<b>Épület villamossági tervező:</b> Rajkai Ferenc okl. villamosmérnök V 01-1119 Pataki István okl. villamosmérnök V-01-15232 1146 Budapest, Hungária Krt. 140-144.
	<b>NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ</b>
	<b>m 1 : 5 0</b>
	<b>É - 0 7</b>
	<b>2017.07.10.</b>

<div><div>SEMMELWEIS EGYETEM FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI OKTATÓINTÉZET</div><div>BETEGFELVÉTELI ÉS SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLY ÁTALAKÍTÁSA</div></div> <div><div>1088 Budapest, Szentkirályi u. 40</div><div>Belső nyílászáró konszináció</div></div>		<div>AJ-01</div>	
<div></div>		MÉRET	nyílás névleges mérete: <b>87<sup>5</sup>/212<sup>5</sup></b>
		mennyiség: <b>6db</b>	
		jobbos: <b>3db</b>	
		balos: <b>3db</b>	
		összesen: <b>6db</b>	
MEGNEVEZÉS	beltéri egyszárnyú falcos ajtó		
TÍPUS	furatos forgácsolap (pl.: WESTAG GETALIT, vagy azzal műszakilag egyenértékű)		
MÉRETEK	falnyílás mérete: 875mm x 2125mm		
TOKSZERKEZET	acél átfogó, illetve sroktok, választott RAL 9003 porszórt kivitelben		
SZÁRNY	fa, HPL laminált felülettel (0,80 mm lemezvastagsággal) 12. és 13. számú helyiségeknél (3db ajtónál) ajtólapba épített szellőzőráccsal		
NYITÁSMÓD	egyszárnyú nyíló		
VASALAT	2db V8026Ni háromrészes pánt, rendszer szerint		
ÜVEGEZÉS	nincs		
KÜSZÖB	nincs		
ZÁR	rozsdamentes,cilindebetét fogadására alkalmas PZ zárral zárbetéttel		
KILINCS	eloxált alumínium, körcímkes zárbetéttel, kilincs - kilincs kialakítás, rendszer szerint		
FALSZERKEZET	10cm gipszkarton fal, illetve 12cm és 72 cm kerámia fal		
TŰZÁLLÓSÁG	nincs		
SZÍN	választott RAL 9003		
MEGJEGYZÉS	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!		


<div>SEMMELWEIS EGYETEM FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI OKTATÓINTÉZET</div> <div>BETEGFELVÉTELI ÉS SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLY ÁTALAKÍTÁSA</div> <div><div>1088 Budapest, Szentkirályi u. 40</div><div>Belső nyílászáró konszináció</div></div>		<div>AJ-02</div>	
<div><p>The drawing shows a front view of a window unit with three panes, each labeled 'Ü1'. Dimensions include a total width of 246mm (split into 36mm, 114mm, and 96mm) and a total height of 2125mm (split into 686mm, 206mm, and 2125mm). A side view below shows the unit is 246mm wide and 2125mm high, with a label 'AJ-02'.</p></div>		MÉRET	nyílás névleges mérete: <b>246/212<sup>5</sup></b>
		mennyiség: <b>1db</b>	
		jobbos: <b>1db</b>	
		balos: <b>- db</b>	
		össesen: <b>1db</b>	
MEGNEVEZÉS	hőhidas alumínium ajtó fix oldalvilágítóval		
TÍPUS	alumínium ajtó és oldalvilágító (pl.: SCHÜCO ADS 50.NI, vagy azzal műszakilag egyenértékű)		
MÉRETEK	falnyílás mérete: 2460mm x 2125mm ajtó tok külméret: 1140mm x 2060mm		
TOKSZERKEZET	50mm tokmélységű, hőhidas alumínium tok, választott RAL 9003 porszórt kivitelben		
SZÁRNY	üvegezett hőhidas alumínium szárny		
OLDALVILÁGÍTÓ	50mm tokmélységű, hőhidas alumínium tok, választott RAL 9003 porszórt kivitelben		
NYITÁSMÓD	egyszárnyú nyíló / jobbos		
VASALAT	3db rozsdamentes háromrészes pánt, rendszer szerint		
ÜVEGEZÉS	Ü1: 10mm VSG biztonsági üveg, víztiszta, 100cm magasságman figyelemfelkeltő jelzéssel		
KÜSZÖB	nincs		
ZÁR	rozsdamentes,cilindebetét fogadására alkalmas PZ zárral zárbetéttel		
KILINCS	eloxált alumínium, körcímkés zárbetéttel, kilincs - kilincs kialakítás, rendszer szerint		
FALSZERKEZET	10cm gipszkarton fal		
TŰZÁLLÓSÁG	nincs		
SZÍN	választott RAL 9003		
MEGJEGYZÉS	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!		

<div>SEMMELWEIS EGYETEM FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI OKTATÓINTÉZET</div> <div>BETEGFELVÉTELI ÉS SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLY ÁTALAKÍTÁSA</div> <div><div>1088 Budapest, Szentkirályi u. 40</div><div>Belső nyílászáró konszináció</div></div>		<div>AJ-03</div>	
<div></div>		MÉRET	nyílás névleges mérete: 112 <sup>5</sup> /212 <sup>5</sup>
		mennyiség: 3db	
		jobbos: 2db	
		balos: 1db	
		összesen:3db	
MEGNEVEZÉS	belső egyszárnyú falcos ajtó		
TÍPUS	furatos forgácsolap (pl.: WESTAG GETALIT, vagy azzal műszakilag egyenértékű)		
MÉRETEK	falnyílás mérete: 1125mm x 2125mm		
TOKSZERKEZET	acél átfogó tok, választott RAL 9003 porszórt kivitelben		
SZÁRNY	fa, HPL laminált felülettel (0,80 mm lemezzvastagsággal)		
NYITÁSMÓD	egyszárnyú nyíló		
VASALAT	3db V8026Ni háromrészes pánt, rendszer szerint		
ÜVEGEZÉS	nincs		
KÜSZÖB	nincs		
ZÁR	<b>Kezelő ajtó:</b> kártyaolvasó, beteghívó által vezérelt mágneszár, kívül nyomógomb <b>Rtg. kapcsoló ajtó:</b> kártyaolvasó, mágneszár, kívül nyomógomb <b>Akment. WC ajtó:</b> eloxált alumínium, körcímkés zárbetéttel, kilincs - kilincs kialakítás, rendszer szerint		
KILINCS	eloxált alumínium, fogantyú, rendszer szerint		
FALSZERKEZET	10cm gipszkarton fal		
TŰZÁLLÓSÁG	nincs		
SZÍN	választott RAL 9003		
MEGJEGYZÉS	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!		


## Belső nyílászáró konszináció


**AJ-03/1**

összesen: **1 db**



MEGNEVEZÉS	beltéri egyszárnyú sugárvédelmi ajtó
TÍPUS	furatos forgácslap (pl.: WESTAG GETALIT, vagy azzal műszakilag egyenértékű)
MÉRETEK	falnyílás mérete: 1125mm x 2125mm
TOKSZERKEZET	acél átfogó tok, ólom béléssel választott RAL 9003 porszórt kivitelben
SZÁRNY	fa, HPL laminált felülettel (0,80 mm lemezvastagsággal), tömör fa szerkezet 1mm vastag ólomlemezrel bélelve
NYITÁSMÓD	egyszárnyú nyíló / jobbos
VASALAT	3db VX objekt pánt, rendszer szerint
ÜVEGEZÉS	fixen üvegezett 40cm x 50cm, 1,5 mmPb ólomegyenértékű sugárvédett üvegezés
KÜSZÖB	akadálymentes ólombéléssel, rendszer szerint.
ZÁR	rozsdamentes, cilindebetét fogadására alkalmas PZ zárral zárbetéttel
KILINCS	eloxált alumínium, körcímkes zárbetéttel, kilincs - kilincs kialakítás, rendszer szerint
FALSZERKEZET	10cm gipszkarton fal
TÚZÁLLÓSÁG	nincs
SZÍN	választott RAL 9003
MEGJEGYZÉS	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!


<div>SEMMELWEIS EGYETEM FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI OKTATÓINTÉZET</div> <div>BETEGFELVÉTELI ÉS SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLY ÁTALAKÍTÁSA</div> <div><div>1088 Budapest, Szentkirályi u. 40</div><div>Belső nyílászáró konszináció</div></div>		<div>AJ-04</div>	
<div></div>		MÉRET	nyílás névleges mérete: <b>160/212<sup>5</sup></b>
		mennyiség: <b>1db</b>	
		jobbos: <b>1db</b>	
		balos: <b>- db</b>	
		összesen: <b>1db</b>	
MEGNEVEZÉS	belső kétszárnyú ajtó		
TÍPUS	furatos forgácsolap (pl.: WESTAG GETALIT, vagy azzal műszakilag egyenértékű)		
MÉRETEK	falnyílás mérete: 1600mm x 2125mm		
TOKSZERKEZET	acél átfogó tok, ólom béléssel választott RAL 9003 porszórt kivitelben		
SZÁRNY	fa, HPL laminált felülettel (0,80 mm lemezvastagsággal)		
NYITÁSMÓD	felnyílónyíló / jobbos		
VASALAT	3db VX objekt pánt, rendszer szerint		
ÜVEGEZÉS	nincs		
KÜSZÖB	nincs.		
ZÁR	rozsdamentes, cilindebetét fogadására alkalmas PZ zárral zárbetéttel		
KILINCS	eloxált alumínium, körcímkes zárbetéttel, kilincs - kilincs kialakítás, rendszer szerint		
FALSZERKEZET	10cm gipszkarton fal		
TŰZÁLLÓSÁG	nincs		
SZÍN	választott RAL 9003		
MEGJEGYZÉS	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!		

<div><div>SEMMELWEIS EGYETEM FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI OKTATÓINTÉZET</div><div>BETEGFELVÉTELI ÉS SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLY ÁTALAKÍTÁSA</div></div> <div><div>1088 Budapest, Szentkirályi u. 40</div><div>Belső nyílászáró konszináció</div></div>		<div>AJ-05</div>	
<div></div>		MÉRET	nyílás névleges mérete: <b>87<sup>5</sup>/212<sup>5</sup></b>
		mennyiség: <b>1db</b>	
		jobbos: <b>-db</b>	
		balos: <b>1db</b>	
		összesen: <b>1db</b>	
MEGNEVEZÉS	beltéri egyszárnyú rozsdamentes tolóajtó		
TÍPUS	rozsdamentes acél tolóajtó (pl.: DITEC vagy azzal műszakilag egyenértékű)		
MÉRETEK	falnyílás mérete: 875mm x 2125mm		
TOKSZERKEZET	hajlított rozsdamentes acéllemez folyamatosan hegesztett sarkokkal (pl.: DITEC vagy azzal műszakilag egyenértékű)		
SZÁRNY	rozsdamentes acéllemez, szilikongumi tömítéssel (pl.: DITEC vagy azzal műszakilag egyenértékű)		
NYITÁSMÓD	egyszárnyú toló		
VASALAT	toló vasalat, rendszer szerint		
ÜVEGEZÉS	nincs		
KÜSZÖB	nincs		
ZÁR	könyökkapcsoló, elektromos működtetéssel		
KILINCS	nincs		
FALSZERKEZET	10cm gipszkarton fal		
TŰZÁLLÓSÁG	nincs		
SZÍN	rozsdamentes acél		
MEGJEGYZÉS	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!		

## Külső nyílászáró konszináció

# AB-01

mennyiség: **2db**



összesen: **2db**


MEGNEVEZÉS	hőhidas alumínium toló ablak
TÍPUS	alumínium ablak (pl.: SCHÜCO ASS 50.NI , vagy azzal műszakilag egyenértékű)
MÉRETEK	tok külmérete: 1200mm x 650mm
TOKSZERKEZET	hőszigetelt alumínium szerkezet, RAL 9003 porszórt kivitelben (pl.: SCHÜCO ASS 50.NI , vagy azzal műszakilag egyenértékű)
SZÁRNY	hőszigetelt alumínium szerkezet, RAL 9003 porszórt kivitelben (pl.: SCHÜCO ASS 50.NI , vagy azzal műszakilag egyenértékű)
NYITÁSMÓD	egy irányba toló
VASALAT	toló vasalat, rendszer szerint
SOROLÁS	egyik szerkezetnél bal oldalon, rendszer szerint
ÜVEGEZÉS	Ü1: 10mm VSG biztonsági üveg
PÁRKÁNY	nincs
ZÁR	kulcsos ablakkilincs, rendszer szerint
KILINCS	rozsdamentes acél ablakkilincs, rendszer szerint
FALSZERKEZET	10cm gipszkarton fal
TŰZÁLLÓSÁG	nincs
SZÍN	RAL 9003
MEGJEGYZÉS	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!



## Külső nyílászáró konszináció

# AB-02

**mennyiség: 1 db**



összesen: **1 db**


MEGNEVEZÉS	hőhidas alumínium toló ablak
TÍPUS	alumínium ablak (pl.: SCHÜCO ASS 50.NI , vagy azzal műszakilag egyenértékű)
MÉRETEK	tok külmérete: 1300mm x 650mm
TOKSZERKEZET	hőszigetelt alumínium szerkezet, RAL 9003 porszórt kivitelben (pl.: SCHÜCO ASS 50.NI , vagy azzal műszakilag egyenértékű)
SZÁRNY	hőszigetelt alumínium szerkezet, RAL 9003 porszórt kivitelben (pl.: SCHÜCO ASS 50.NI , vagy azzal műszakilag egyenértékű)
NYITÁSMÓD	egy irányba toló
VASALAT	toló vasalat, rendszer szerint
SOROLÁS	nincs
ÜVEGEZÉS	Ü1: 10mm VSG biztonsági üveg
PÁRKÁNY	nincs
ZÁR	kulcsos ablakkilincs, rendszer szerint
KILINCS	rozsdamentes acél ablakkilincs, rendszer szerint
FALSZERKEZET	38cm kerámia fal
TŰZÁLLÓSÁG	nincs
SZÍN	RAL 9003
MEGJEGYZÉS	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

<div>SEMMELWEIS EGYETEM FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI OKTATÓINTÉZET</div> <div>BETEGFELVÉTELI ÉS SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLY ÁTALAKÍTÁSA</div> <div>1088 Budapest, Szentkirályi u. 40</div> <div>Külső nyílászáró konszináció</div>		<div>AB-03</div>	
<div><div><div><div><div>▼ +4,78</div><div>▼ +3,65</div><div>▼ +1,80</div><div>▼ ±0,00</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>távnyitó</div><div>1,13</div></div></div><div><div>távnyitó elhelyezési magasság</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>1,70</div><div>170</div><div>113</div><div>AB-03</div></div></div></div></div></div></div></div>		<div>MÉRET</div> <div>nyílás névleges mérete: <b>170 / 113</b></div> <div>menyiség: <b>2db</b></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>összesen: <b>2db</b></div>	
MEGNEVEZÉS		hőhidmentes bukó ablak	
TÍPUS		alumínium ablak (pl.: SCHÜCO CORONA CT70 , vagy azzal műszakilag egyenértékű)	
MÉRETEK		tok külmérete: 1700mm x 113mm	
TOKSZERKEZET		hőszigetelt alumínium szerkezet, RAL 9003 porszórt kivitelben (pl.: SCHÜCO CORONA CT70 , vagy azzal műszakilag egyenértékű)	
SZÁRNY		hőszigetelt alumínium szerkezet, RAL 9003 porszórt kivitelben (pl.: SCHÜCO CORONA CT70 , vagy azzal műszakilag egyenértékű)	
NYITÁSMÓD		bukó	
VASALAT		bukó vasalat, rendszer szerint	
SOROLÁS		nincs	
ÜVEGEZÉS		Ü1: kétrétegű hőszigetelt üveg U= 1,0 W/m²K, opál belátást gátló fóliával	
PÁRKÁNY		0,6mm bevonatos acéllemez RAL9003	
ZÁR		rendszer szerint	
KILINCS		mechanikus távnyitó, rendszer szerint	
FALSZERKEZET		38cm kerámia fal	
TŰZÁLLÓSÁG		nincs	
SZÍN		RAL 9003	
ÜVEG OSZTÁS		ragasztott műanyag osztóprofil, RAL 9003	
MEGJEGYZÉS		Méretek a helyszínen ellenőrizendők!	

<div><div>SEMMELWEIS EGYETEM FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI OKTATÓINTÉZET</div><div>BETEGFELVÉTELI ÉS SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLY ÁTALAKÍTÁSA</div></div> <div><div>1088 Budapest, Szentkirályi u. 40</div><div>Külső nyílászáró konszináció</div></div>		<div>ABK-01</div>
<div><div>BELSŐ NÉZET</div><div><div><div><div><div>▼ +3,90</div></div><div><div><div><div><div>Ü1</div><div>Ü1</div></div><div><div><div><div>Ü1</div><div>Ü1</div></div></div></div><div><div><div>▼ +0,80</div></div><div><div><div>▼ ±0,00</div></div></div></div><div><div><div>1,50</div></div><div><div><div>08 wd</div><div>150</div><div>310</div></div></div></div><div><div>ABK-01</div></div></div></div></div></div></div></div></div>		<div>MÉRET</div> <div>nyílás névleges mérete: <b>153 / 125</b></div> <div>menyiség: <b>2db</b></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>össesen: <b>2db</b></div>
MEGNEVEZÉS	meglévő kapcsolt gerébtokos fa ablak felújítása	
TÍPUS	meglévő egyedi gyártású fa ablak	
MÉRETEK	tok belmérete: 1500mm x 3100mm	
TOKSZERKEZET	meglévő fa kapcsolt gerébtok	
FELÚJÍTÁS ELEMEI	<div>A MEGLÉVŐ NYÍLÁSZÁRÓ RÉSZLEGES FELÚJÍTÁSÁNAK TARTALMA:</div> <div>A MEGLÉVŐ BELSŐ ÉS KÜLSŐ SZÁRNYAKAT HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉSSSEL, ÚJ VASALATTAL ELLÁTOTT FA SZÁRNYAKRA CSERÉLJÜK, ILLETVE AZ EGÉSZ MEGLÉVŐ SZERKEZETET ÚJ FELÜLETKÉPZÉSSSEL LÁTJUK EL.</div> <div>A TOVÁBBIKABAN AZ ÚJONNAN KÉSZÜLŐ SZEKEZETI ELEMEEKET TÁRGYALJUK.</div>	
SZÁRNY	egyedi fa szerkezet	
NYITÁSMÓD	belső felülvilágító: bukó, mechanikus távnyitóval, belső szárnyak: középen felnyíló, részben bukó	
VASALAT	bukó, illetve bukó nyíló vasalat, felső szárnyakhoz távnyitó (pl.: Roto, vagy azzal műszakilag egyenértékű)	
SOROLÁS	nincs	
ÜVEGEZÉS	Ü1: kétrétegű hőszigetelt üveg U= 1,0 W/m²K, külső szárnyaknál belátást gátló homokfúvott üvegezés	
PÁRKÁNY	meglévő megmaradó	
ZÁR	nincs	
KILINCS	rozsdamentes acél ablakkilincs (pl.: Roto, vagy azzal egyenértékű)	
FALSZERKEZET	75cm kerámia fal	
TŰZÁLLÓSÁG	nincs	
FELÜLETKEZELÉS SZÍN	csiszolás után alapozó réteg és kétszeri mázolás zománccfestékkel RAL 9003	
MEGJEGYZÉS	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!	

## Belső nyílászáró konszináció

# BSZ-01




összesen: **1db**

MEGNEVEZÉS	beépített szekrény
TÍPUS	egyedi gyártású asztalos szerkezet
MÉRETEK	szekrény befoglaló mérete: 1000mm x 3000mm x 640mm
SZERKEZET	50mm x 50mm l.o. gyalult fenyő keretszerkezet, vastaglazúr bevonattal RAL9003, falhoz rögzítve
SZÁRNY	12mm vtg. forgácslap, HPL laminált felülettel
POLC	1db a felső szekrényben, 12mm vtg. forgácslap, HPL laminált felülettel
NYITÁSMÓD	nyíló
VASALAT	4-4db kétrészes rozsdamentes acél pánt
ÜVEGEZÉS	nincs
KÜSZÖB	50mm x 50mm l.o. gyalult fenyő a keretszerkezet részeként, vastaglazúr bevonattal RAL9003
ZÁR	biztonsági zár, függőleges retesz
KILINCS	rozsdamentes acél fogantyú
FALSZERKEZET	10cm gipszkarton fal
TÚZÁLLÓSÁG	nincs
SZÍN	RAL9003
MEGJEGYZÉS	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

MEGNEVEZÉS	beépített szekrény, felső szekrénnel
TÍPUS	egyedi gyártású asztalos szerkezet
MÉRETEK	szekrény befoglaló mérete: 1500mm x 3000mm x 800mm
SZERKEZET	50mm x 50mm l.o. gyalult fenyő keretszerkezet, vastaglazúr bevonattal RAL9003, falhoz rögzítve
SZÁRNY	12mm vtg. forgácslap, HPL laminált felülettel
POLC	1db a felső szekrényben, 12mm vtg. forgácslap, HPL laminált felülettel
NYITÁSMÓD	nyíló
VASALAT	4-4db kétrészes rozsdamentes acél pánt, felső szekrélynél 2-2 db
ÜVEGEZÉS	nincs
KÜSZÖB	50mm x 50mm l.o. gyalult fenyő a keretszerkezet részeként, vastaglazúr bevonattal RAL9003
ZÁR	biztonsági zár, függőleges retesz
KILINCS	rozsdamentes acél fogantyú
FALSZERKEZET	10cm gipszkarton fal
TŰZÁLLÓSÁG	nincs
SZÍN	RAL9003
MEGJEGYZÉS	Méretet a helyszínen ellenőrizendő!

## Belső nyílászáró konszináció

# BSZ-03



összesen: **1db**

MEGNEVEZÉS	beépített szekrény, felső szekrénnyel
TÍPUS	egyedi gyártású asztalos szerkezet
MÉRETEK	szekrény befoglaló mérete: 930mm x 2950mm x 600mm
SZERKEZET	50mm x 50mm l.o. gyalult fenyő keretszerkezet, vastaglazúr bevonattal RAL9003, falhoz rögzítve
SZÁRNY	12mm vtg. forgácslap, HPL laminált felülettel
POLC	2db 12mm vtg. forgácslap, HPL laminált felülettel
NYITÁSMÓD	nyíló
VASALAT	4-4db kétrészes rozsdamentes acél pánt, felső szekrélynél 2-2 db
ÜVEGEZÉS	nincs
KÜSZÖB	50mm x 50mm l.o. gyalult fenyő a keretszerkezet részeként, vastaglazúr bevonattal RAL9003
ZÁR	biztonsági zár, függőleges retesz
KILINCS	rozsdamentes acél fogantyú
FALSZERKEZET	10cm gipszkarton fal, 12cm kerámia fal
TŰZÁLLÓSÁG	nincs
SZÍN	RAL9003
MEGJEGYZÉS	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!